



**Farklı Saha Çözümleri  
için Hepsi Bir Arada  
Dayanıklılık**



# MioWORK™ L1000 Serisi

## GÜVENİLİLİKTEN ÖDÜN VERMEKSİZİN VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN

Tüm yeni MioWORK™ L1000 serisi, IP67 tasarımı ve 1,5 metreye kadar düşmeye dayanıklı dış mekan ortamlarında saha işgücü için ideal bir çözümdür. Geniş ve net 10 inç dokunmatik ekran, hem ıslak parmaklar hem de eldivenler \* ile çalıştırılabilir ve çok çeşitli uygulamalara uygundur. L1000 serisi, ultra hızlı 1D / 2D BCR görüntüleyici ve gelişmiş bir 8 megapiksel ön / arka otomatik odaklama kameralarıyla birlikte gelir ve işinizi sorunsuz bir şekilde kaçırmadan çalışmanızı kolaylaştırır. Saha servisi, misafirperverlik, mobil POS ve depolama senaryoları için tasarlanan esnek yapılandırma yuvası, çeşitli kullanım senaryolarına uyum sağlamak için RS232, HD video çıkışı ve LAN dahil G / Ç bağlantı noktası seçenekleri sunar.



### GMS SERTİFİKALI CİHAZ

- Android™ 9.0 (GMS ve GMS olmayan sürüm)
- Verilerinizi güvende tutmak için milyonlarca uygulamaya ve güvenlik güncellemesi içeren Google Play Store'a erişim



### VERİMLİ VERİ YAKALAMA

- Otomatik odaklamalı ve LED flaşlı 8 megapiksel ön ve arka kamera
- Dahili yüksek hızlı 1D / 2D BCR görüntüleyici
- Cihazın ön tarafında entegre NFC okuyucu



### HERHANGİ BİR YERDE KUSURSUZ BAĞLANTI

- 24 saat bağlantı için entegre 4G LTE
- Çift bantlı WiFi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth® 4.2, BLE'yi destekler
- GPS + GLONASS'ı aynı anda çalıştıran çift uydu sistemi



### SAĞLAM ÇOK YÖNLÜ İŞLETME HAZIR TASARIM

- IP67, 1,5m / 5ft düşmeye dayanıklılık
- İsteğe bağlı HD video çıkışı / LAN / RS232 bağlantı noktaları
- VESA 100x200 monte edilebilir



# MioWORK™ L1000 Serisi

Specifications	L1000	L1005	L1040	L1045
<b>Ekran</b>	10.1" 1280x800 IPS (600 nits)			
<b>Dokunmatik Panel Platform</b>	Optik yapıştırma, eldiven desteği ve suya dayanıklı, parmak izi bırakmayan kaplama ile kapasitif çoklu dokunma Qualcomm® Snapdragon™ SDM450 Sekiz çekirdekli, 1.8GHz			
<b>İşletim sistemi</b>	Android™ 9.0 (GMS)			
<b>Hafıza</b>	2GB RAM / 16GB ROM		2GB RAM / 32GB ROM (4GB RAM/64GB ROM**)	
<b>Genleşme</b>	MicroSD slot (128 GB'a kadar)			
<b>Kablosuz Arayüz</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz), WPA/WPA2 güvenlik standardı, WiFi Direct®			
	Bluetooth® 4.2 BLE			
			GPS (AGPS dahil) + GLONASS, aynı anda izleme	
<b>NFC</b>	<b>NFC:</b> MiFare®, FeliCa   <b>HF RFID:</b> ISO14443 A&B, ISO15693			
	İvmeölçer (G sensörü) - otomatik döndürme		İvmeölçer (G sensörü) - otomatik döndürme	
	Cayro		Cayro Pusula	
<b>Sensör</b>	Ortam ışığı sensörü		Ortam ışığı sensörü Barometre	
	Titreşim motoru		Titreşim motoru Termal sensor	
	- 1D/2D Lazer (HN6603 ER)		- 1D/2D Lazer (HN6603 ER)	
<b>Kamera</b>	<b>Arka:</b> 8 megapiksel, flaş LED'li otomatik odaklama; <b>Front:</b> 8 megapiksel, otomatik odaklama			
<b>Fiziksel Arayüz</b>	MicroSD yuvası (128 GB'a kadar kapasite)			
	-		MicroSIM yuvası (SIM 1) ve eSIM ** (SIM 2)	
	USB Type-C 2.0 (ana bilgisayar); USB Tip A 2.0 (ana bilgisayar)			
	• 10 pimli pogo pin konektörü (şarj ve veri iletimi)			
	Dahili mikrofon x2 (gürültü engellemeyi destekler)			
	Dahili hoparlör x1			
	Güç DC jakı (12V / 2A)			
<b>Tuşlar</b>	Genişletme I/O adaptörü **: HD video çıkışı + Güç DC jakı veya RJ45 LAN + RS232			
	<b>Üst:</b> güç; <b>Ön:</b> BCR, programlanabilir tuşx2 (varsayılan: hacim+/-)			
<b>Batarya</b>	<b>Yazılım tuşları:</b> ekranda Android™ gezinme tanahtarı			
	5.500mAh Li-ion şarj edilebilir pil (çalışırken değiştirilebilir, 250mAh yedek pil)			
<b>Mekanik tasarım</b>	Pil ömrü 8 saat + kullanıma bağlı olarak (ekrandaki şarj durumu)			
<b>Çevre</b>	100 x 200mm VESA montaj uyumlu			
	IP67 ve MIL-STD-810G 1,2m / 3,9ft düşmeye dayanıklı (koruyucu kapaklarla 1,5m / 5ft)			
	-10 ° ila + 50 ° C (14 ° ila + 122 ° F) çalışma sıcaklığı			
	• -20 ° ila + 70 ° C (-4 ° ila + 158 ° F) saklama sıcaklığı			
<b>Sertifika</b>	<b>Nem:</b> 0 ~% 95, yoğuşmasız			
	<b>Yükseklik:</b> çalışma: 0 ~ 4,572m (15,000ft)			
	CE/CB, FCC/IC, RCM, EAC, BQB, ROHS, WEEE			
<b>Yazılım</b>	MiTAC Mobil Cihaz Yönetimi (MiCM) hazır			
<b>Garanti</b>	12 ay (uzatılmış garanti mevcuttur)			
<b>Ağırlık</b>	840g (29.7oz)			
<b>Boyutlar</b>	272.9 x 182.3 x 7.9/18.7mm (10.74 x 7.18 x 0.31/0.74")			

\* İsteğe bağlı \*\* Opsiyonel

## Kutu İçeriği

- MioWORK tablet cihazı
- Güç kablosuna sahip güç adaptörü
- Batarya
- Hızlı başlangıç Kılavuzu
- USB C Tipi kablo





# MioWORK™ L1000 Serisi

## DOCK

Ayrı Satılır - PN: 5413N6300008

### ŞARJ DURUM LED'i

Tabletin ve yedek pilin ayrı ayrı şarj durumu göstergesi

### USB TYPE-C 2.0 (HOST)

USB çevre birimine bağlanma

### USB TYPE-A 2.0 (HOST)

USB çevre birimine bağlanma

### BATARYA ŞARJ YUVASI

Çalışırken değiştirilebilir yedek pili şarj etme

### RJ45 LAN

Tablet yerleştirildiğinde Ethernet veri aktarımı için

### DC-IN (12V)

Güç adaptörü ile şarj etme

### SIVI DRENAJ TASARIMI

Açık kenarlar ve eğimli tasarım sıvıların beşik tabanında tutulmamasını sağlar

### 10- VERİ SENKRONİZASYONU VE ŞARJ EDİLMESİ İÇİN PIN POGO KONNEKTÖRÜ

Daha fazla güvenilirlik için dayanıklı

<b>Fiziksel Arayüz</b>	10 pimli pogo pin konektörü (şarj / veri)
	USB Tip-C 2.0 (ana bilgisayar) x1, USB Tip A 2.0 (ana bilgisayar) x1
	RJ45 LAN x1
	Güç DC jakı
	Pil şarj yuvası
<b>Güç arayüzü</b>	12V güç girişi
<b>LED Göstergesi</b>	Güç girişi (yeşil) x1, pil şarj durumu (turuncu / yeşil) x1
<b>Mekanik tasarım</b>	Sıvı drenaj özelliği
<b>Çevre</b>	<b>Sıcaklık:</b> -10 ° ila + 50 ° C (14 ° ila + 122 ° F) çalışma; -20 ° ila + 70 ° C (-4 ° ila + 158 ° F) saklama
	<b>Nem:</b> 0 ~% 95, yoğuşmasız
<b>Sertifika</b>	CE/CB, FCC/IC, RCM, EAC, ROHS, WEEE
<b>Ağırlık</b>	500g (17.7oz)
<b>Boyutlar</b>	185 x 100 x 83.8mm (7.28 x 3.94 x 3.3")

# MioWORK™ L1000 Serisi

## AKSESUAR REHBERİ



Sadece istek üzerine  
satın alınabilir

PN: TBD

### ► GENLEŞME I / O ADAPTÖRLERİ

Çok yönlü uygulamalar için cihazın üst tarafında ayrılmış yuvalar.  
Seçenek 1: Güç DC jakı + HD video çıkışı  
Seçenek 2: RJ45 LAN + RS232



Ayrı satılır

PN: TBD

### ► KORUYUCU KAPAKLAR

Sert kauçuk köşelerle donatılmış dört parçalı kapuk, tablet tasarımına sorunsuz bir şekilde entegre olur.  
Düşme direncini 1.2m / 3.9ft ila 1.5m / 5ft arttırır.



Ayrı satılır

PN: TBD

### ► YEDEK BATARYA

5.500mAh Li-ion şarj edilebilir pil takımı.



Ayrı satılır

PN: TBD

### ► EL KAYIŞI

Dayanıklılık ve konfor için tasarlanmış çıkarılabilir ve ayarlanabilir el kayışı.



Ayrı satılır

PN: TBD

### ► BOYUN KAYIŞI

Sahada rahat ve uzun süreli kullanım için boyun askısı.  
Etkili takma ve çıkarma için hızlı açılan sabitleme klipsleri.



Sadece istek üzerine  
satın alınabilir

PN: TBD

## Çok yakında

### ► AKTİF ARAÇ YUVASI

L1000 serisini forkliftlere güvenli bir şekilde monte edin ve çevre birimleri için harici bağlantıya izin verin.